

Code article: TALSS08013

Date d' édition: 22/03/2019

Édition no: 8



Certification



Garantie

La sous couche est garantie durant la durée de vie utile de la moquette sous condition que celle-ci soit utilisée conformément à sa classification d'utilisation finale

**Caoutchouc spongieux**

**Méthode de pose: Pose tendue**

**Classification d'utilisation finale (BS 5808: 1991 / BS EN 14499 : 2015): L/U, Usage Luxe**

Spécifications standard\*

Poids nominal au m <sup>2</sup>	3729 g/m <sup>2</sup> (110 oz/yd <sup>2</sup> )	
Poids nominal du rouleau	40.9 kg	
Surface nominale du rouleau	10.96m <sup>2</sup> (1.33m x 8.24m)	
Épaisseur nominale	10.20mm	ISO 1765

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Classification d'utilisation finale	L/U, Usage Luxe	
Travail de compression (Min. 50 J/m <sup>2</sup> Max. 200 J/m <sup>2</sup> )	126 J/m <sup>2</sup>	BS 4098 & ISO 2094
Rétention du travail de compression (min 40%)	62 %	BS 4098 & ISO 2094
Compression après Résistance à la charge dynamique	5.3 mm	BS 4098 & ISO 2094
Perte d'épaisseur après charge dynamique (max 15%)	5.7%	BS 4052 & ISO 2094
Perte d'épaisseur après charge statique (max 15%)	7.8 %	ISO 3415/3416 & BS 4939
Force de rupture (longueur/largeur) 30 N min.	163N / 52N	EN ISO 13394 BS 2576
Expansion sous la force (longueur/largeur) max. 15 % à 30 N	1.4 % / 8.7 %	EN ISO 13394 BS 2576
Résistance aux fissures (non supérieures à 50 mm)	Admis	EN 14499 & BS 5808

Classement Feu

Norme Britannique (Thibaude testée dans le laboratoire Interfloor)	Faible rayon des effets d'allumage	BS 4790 & BS 5287 (Hot metal nut test)
Norme Russe	Classification KM5	GOST 30244-94, GOST 30402-96 GOST 51032-97, GOST 12.1.044-89 (item 4.18) GOST 12.1.044-89 (item 4.20)

Autres spécifications

Odeur	Pas d'odeur gênante	
Antimicrobien et résistance aux moisissures	Oui	
Couleur / dossier	Vert / dossier noir	
Emballage	Film transparent avec Insert imprimé	
Résistance thermique	1.51 togs	BS 4745
Réduction des bruits d'impact (Delta Lw)	42 dB †	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997
Émissions (Institut américain des moquettes et tapis)	Répond aux critères de faibles émissions de COV	
Régulations françaises d'émissions de COV	Conforme A+	Decree DEVL1101903D/ Modifié DEVL1104875A

Notes

\* Les dimensions nominales du rouleau sont citées. Celles-ci peuvent varier légèrement, mais seront toujours conformes aux exigences de la norme BS EN 14499: 2015.

† Valeur tirée de résultats de tests de produits similaires