

Code article: TASIL

Date d' édition: 04/03/2021

Édition no: 11



Caoutchouc spongieux

Convient aux installations avec chauffage au sol.

Suitable for use under contract carpets and for the floating installation of laminate and solid timber floors

Spécifications standard*

Poids nominal au m ²	2204 g/m ² (65 oz/yd ²)	
Densité nominale	735 kg/m ³	
Poids nominal du rouleau	32.21 kg	
Surface nominale du rouleau	15.07m ² (1.37m x 11.0m)	
Épaisseur nominale	3.00 mm	ISO 1765

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Mean original Épaisseur nominale from Épaisseur nominale (Max.12%)	1.6 %	ISO 1765
Différence entre l'épaisseur originale maximum et minimum (3 mm max.)	0.3 mm	ISO 1765
Résistance au déchirement (longueur/largeur)	870 kPa / 300 kPa	EN ISO 1798:2000
Élongation jusqu'à rupture (longueur/largeur)	80 % / 140 %	EN ISO 1798:2000
Effort de compression à une tension de 25 %	95 kPa	EN ISO 3386 Pt 2: 1998
Effort de compression à une tension de 50 %	750 kPa	EN ISO 3386 Pt 2: 1998

Résistivité électrique

Résistance verticale, 25% RH	1.3 x 10 ¹² ohms	BS 6654
Résistance verticale, 65% RH	1.2 x 10 ¹² ohms	BS 6654
Résistance horizontale, 25% RH	8.3 x 10 ¹² ohms	BS 6654
Résistance horizontale, 65% RH	2.5 x 10 ¹² ohms	BS 6654
Résistivité verticale, 25% RH	58 x 10 ¹² ohms/cm ²	BS 6654
Résistivité verticale, 65% RH	58 x 10 ¹² ohms/cm ²	BS 6654
Résistivité horizontale, 25% RH	76 x 10 ¹² ohms/cm ²	BS 6654
Résistivité horizontale, 65% RH	28 x 10 ¹² ohms/cm ²	BS 6654

Classement Feu

Norme Européenne	Cfl-S1 (testée seule)	ISO9239-1 & 11925-2, évalué à EN13501-1
------------------	-----------------------	---

Certification



Propriétés de réduction sonore

Test de sonorité (intensité sonore globale)	55	EPLF-Norm 021029-1
Réduction des bruits d'impact (Delta Lw)	20 dB	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997

Autres spécifications

Odeur	Pas d'odeur gênante	
Antimicrobien et résistance aux moisissures	Oui	
Couleur / dossier	Or / Dossier Textron® imprimé	
Emballage	Film transparent avec Insert imprimé	
Résistance thermique	0.38 togs	BS 4745
Émissions (Institut américain des moquettes et tapis)	Répond aux critères de faibles émissions de COV	
Régulations françaises d'émissions de COV	Conforme A+	Decree DEVL1101903D/

Notes

* Les dimensions nominales du rouleau sont citées. Celles-ci peuvent varier légèrement, mais seront toujours conformes aux exigences de la norme BS EN 14499: 2015.

‡ Valeur tirée de résultats de tests de produits similaires

Garantie

Garantie pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol.